



Prowadnica kąтова 460mm. Prowadnica wzdłużna z regulacją mikrometryczną. Wydłużenie stołu do cięcia na szerokości 950mm. Pochylenie tarczy pod kątem 45° z odczytem na skali.

Producent

Stomana

Dane techniczne:

Średnica tarczy - maks./min.	Ø 315/ Ø 250
Średnica wrzeciona, mm	Ø 30
Wymiary stołu roboczego, mm	800 x 970
Maksymalna szerokość cięcia przy prowadnicy wzdłużnej, mm	950
- Z tarczą Ø 315 mm	102 / 72
- Z tarczą Ø 250 mm	70 / 49
Moc silnika, kW (HP)	3.0 (4.0)
Prędkość wrzeciona, min-1	4000
Średnica gniazda odsysacza pyłu, mm	Ø 120
Waga, (kg)	330
Wymagany obszar, m	3.2 x 2.5

Opcje:

Średnica tarczy, mm	Ø 120
Średnica wrzeciona, mm	Ø 20
Prędkość wrzeciona, min-1	8000
Moc silnika, kW (HP)	0.75 (1.0)
Moc silnika, kW (HP)	4.0 (5.5)
Maksymalna szerokość cięcia przy prowadnicy wzdłużnej, mm	1270, 1500
Rura odsysająca pył z węzłem, mm	950, 1270, 1500
Zabezpieczenie zawieszenia, mm	1270, 1500

Wyświetlacz elektryczny dla prowadnicy wzdłużnej
Zestaw tarcz