



Solidny korpus odporny na wstrząsy i wibracje – ekstremalnie stabilny. Zespół szlifujący odchylany do 45°. Oscylacje zespołu szlifującego na skutek pracy oddzielnego silnika. Regulowana wysokość stołu roboczego dla wykorzystania pełnej szerokości taśmy. **Urządzenie do szlifowania fornirów** z precyzyjną regulacją, klockiem ciernym, rolkami zataczającymi i ogranicznikami. Dodatkowy stół, z regulowaną wysokością i odsysaniem – dla szlifowania zaokrągleń. Napinanie taśmy sprężynami dla automatycznej kompensacji błędów tolerancji długości.

Producent

Stomana

Dane techniczne:

Wymiary stołu roboczego, mm	960 x 350
Regulowana wysokość stołu, mm	230
Długość taśmy, mm	3000
Szerokość taśmy, mm	150
Stół roboczy (pod taśmą), mm	1050 x 200
Prędkość taśmy, m/s	20
Ruch oscylacyjny, mm	20
Silnik oscylacyjny, kW (HP)	0.25 (0.34)
Obroty, min-1	2840
Wymagany obszar, mm	1900 x 900 x 1250
Moc silnika, kW (HP)	3.0 (4.0)
Waga, (kg)	400
Rozszerzenie stołu z rolkami	
Prowadnica kątowna	

Opcje:

Szerokość taśmy 200 mm
Suport dla podajnika
Obrotowa gwiazda z 3 rolkami podającymi
Gumowana rolka
Zestaw taśm