



Blaty żeliwne z oszlifowaną powierzchnią. Stoły z precyzyjną regulacją do strugania wzdłużnego. Stabilne aluminiowa listwa (culaga) z możliwością pochylecia od 90° do 45°. Osłona głowicy frezowej. Stół roboczy strugarki grubościowej z centralną kolumną prowadzącą i suportem. Włączanie i wyłączanie zasilania bez zatrzymywania maszyny. Dłutarka z lewymi obrotami.

Producent

Stomana

STRUGARKA

Wymiary stołu roboczego, mm	1500 x 320
Maks. głębokość obróbki, mm	5
Średnica wału, mm	Ø 80
Liczba noży	3
Wymiary aluminiowej listwy wiodącej, mm	1100 x 155

GRUBOŚCIÓWKA

Wymiary stołu roboczego, mm	316 x 600
Maks. głębokość obróbki, mm	3
Prędkość skrawania (m/min)	7
Grubość materiału, min/max, mm	4 - 230
Moc silnika, kW (HP)	2.2 (3.0)
Obroty głowicy frezowej, min-1	5600
Waga, (kg)	315

Opcje:

Strugarka	
Uchwyt WESTCOTT 0-16 mm	
Moc silnika, kW (HP)	3.0 (4.0)
Komplet noży	