



Żeliwne szlifowane blaty. Stabilna aluminiowa listwa wiodąca (culaga) z możliwością pochylania od 45° do 90°. Osłona głowicy frezowej. Stół roboczy grubiarzki z regulowanymi rolkami. Stół roboczy z centralną kolumną prowadzącą i suportem. Dłutarka z lewymi i prawymi obrotami.

Producent

Stomana

### **STRUGARKA**

Wymiary stołu roboczego, mm	1800 x 410
Maks. głębokość obróbki, mm	5
Średnica wału, mm	Ø 100
Liczba noży	4
Wymiary aluminiowej listwy wiodącej, mm	1100 x 155

### **GRUBOŚCIÓWKA**

Wymiary stołu roboczego, mm	700 x 406
Maks. głębokość obróbki, mm	4
Prędkość skrawania (m/min)	8
Grubość materiału, min/max, mm	4 - 225
Moc silnika, kW (HP)	4.0 (5.5)
Obroty głowicy frezowej, min-1	4600
Waga, (kg)	450

### **Opcje:**

- Uchwyt WESTCOTT 0-16 mm
- Profesjonalna prowadnica boczna

Profesjonalna prowadnica

Komplet noży

Prędkość posuwu grubiarki motoreduktorem, 6 / 12  
m/min.

Moc posuwu, kW (HP) 0.8 / 1.1

Frez TERSA